

Превосходные характеристики 16 мм панелей.

	14 мм панели	16 мм панели
Оформление/Дизайн	Из-за недостаточной глубины текстура поверхности просматривается нечетко (менее выраженный рельефный рисунок).	Благодаря достаточной глубине текстура поверхности просматривается четко (более выраженный рельефный рисунок).
Выполнение работ/Установка.	Панели крепятся на шурупы, поэтому требуется много времени на установку: обработку шляпок шурупов и мест соединений шпатлевкой и краской.	Панели крепятся на скрытые крепления - кляммеры, которые полностью закрываются замками (шип-паз). Шпатлевкой и краской обрабатываются только места соединений, поэтому требуется значительно меньше времени на установку.
Отделка	Мест для обработки шпатлевкой и краской очень много, при отделке можно запачкать панели краской или шпатлевкой.	Значительно меньше мест для обработки шпатлевкой и краской, меньше вероятность загрязнения панелей.
Эксплуатация	Панели крепятся к металлической обрешетке при помощи шурупов, поэтому незначительные сдвиги металлической основы могут привести к образованию трещин на панелях.	Панели прочно фиксируются друг к другу с помощью системы шип-паз и крепятся к обрешетке при помощи кляммеров. Незначительные сдвиги металлической основы не приводят к колебаниям панелей, что значительно снижает вероятность образования трещин.

В Японии 14 мм панели крепят к деревянной обрешетке при помощи гвоздей. Из-за вышеуказанных особенностей, 14 мм панели запрещено устанавливать на металлическую основу. Для металлической основы используют 16 мм панели, которые крепятся при помощи кляммеров.